

**safetymax®**  L325


## NOVAS CAIXAS QUADRO SAFETYMAX COM LARGURA 325mm

<b>Classe II de Isolamento com aro e porta em alumínio</b>	<b>Filas x Módulos: 2x12; 3x12; 5x12</b>	<b>Profundidades: 90 e 125mm</b>
<b>Aplicação embutir (INT) e saliente (EXT)</b>	<b>Chassi amovível</b>	<b>IP54 e IK07</b>

### APLICAÇÃO EMBUTIDA (INT)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÕES (LxAxP)
+32816	CX QUADRO (2x12) 24md P90 INT	325x375x90
+32820	CX QUADRO (2x12+1x11) 35md P90 INT	325x500x90
+334	CX QUADRO (2x12) 24md P125 INT	325x375x125
+337	CX QUADRO (3x12) 36md P125 INT	325x500x125
+34906	CX QUADRO (5x12) 60md P125 INT	325x750x125

### APLICAÇÃO SALIENTE (EXT)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÕES (LxAxP)
+32866	CX QUADRO (2x12) 24md P90 EXT	325x375x90
+32870	CX QUADRO (2x12+1x11) 35md P90 EXT	325x500x90
+357	CX QUADRO (2x12) 24md P125 EXT	325x375x125
+360	CX QUADRO (3x12) 36md P125 EXT	325x500x125
+37206	CX QUADRO (5x12) 60md P125 EXT	325x750x125