

**safetymax®**  L325


## NOUVEAUX COFFRETS DE DISTRIBUTION SAFETYMAX AVEC LARGEUR 325mm

<b>Classe II d'Isolation, avec cadre et porte en aluminium</b>	<b>Rangées x Modules: 2x12; 3x12; 5x12</b>	<b>Profondeurs: 90 et 125mm</b>
<b>Application Encastrée (ENC) et Apparente (APP)</b>	<b>Châssis amovible</b>	<b>IP54 et IK07</b>

**APPLICATION ENCASTRÉE (ENC)**

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION (LxHxP)
+32816	COFFRET DIST (2x12) 24md P90 ENC	325x375x90
+32820	COFFRET DIST (2x12+1x11) 35md P90 ENC	325x500x90
+334	COFFRET DIST (2x12) 24md P125 ENC	325x375x125
+337	COFFRET DIST (3x12) 36md P125 ENC	325x500x125
+34906	COFFRET DIST (5x12) 60md P125 ENC	325x750x125

**APPLICATION APPARENTE (APP)**

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSION (LxHxP)
+32866	COFFRET DIST (2x12) 24md P90 APP	325x375x90
+32870	COFFRET DIST (2x12+1x11) 35md P90 APP	325x500x90
+357	COFFRET DIST (2x12) 24md P125 APP	325x375x125
+360	COFFRET DIST (3x12) 36md P125 APP	325x500x125
+37206	COFFRET DIST (5x12) 60md P125 APP	325x750x125