

## FICHA TÉCNICA

**001010506**

### PAINEL RAQUITED 19" RJ\_FLEX PC6 1xCC6 FO4 3U



<b>Dimensões</b>	485x133x160
<b>LxAxP (mm)</b>	
<b>EAN</b>	5600307037829
<b>Cor</b>	Branco - Ral 9010
<b>Código Pautal</b>	85176200
<b>Peso Bruto (Kg)</b>	1.3
<b>Volume (m³)</b>	0.006

<b>Observações</b>	Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC) com 1 repartidor de 6 saídas, para S/MATV ou CATV.
	Painel para Repartidor de Cliente de Par de Cobre (RC-PC) em categoria 6, com 1 entrada (primário) ou 6 saídas (secundário), para distribuição de voz (até 2 operadores) ou para estabelecer uma rede de dados, com recurso a equipamentos activos. Repartidor de Cliente de Fibra Óptica (RC-FO) equipado com 2 adaptadores duplos SC/APC (FO 4), com prateleira. Inclui conectores de compressão rectos e cargas 750.

### Materiais

<b>Painel</b>	Chapa Zincor
---------------	--------------

### Protecção e Segurança

<b>Temperatura Instalação</b>	Mín: -5°C Máx: 40°C
-------------------------------	---------------------

### Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

<b>Nº Saídas CC</b>	6
<b>Gama Frequência</b>	5-2400MHz

<b>Perdas inserção (dB)</b>	47Mhz - 12dB 862MHz - 12dB 950Mhz - 11dB 2150MHz - 11dB
-----------------------------	--

<b>Rejeição entre saídas (dB)</b>	> 20
<b>Passagem DC</b>	Sim
<b>Atenuação do conector Compressão</b>	< 0,001dB

### Características Eléctricas

<b>Grau de poluição</b>	50Hz
-------------------------	------

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

<b>Normas</b>	Manual ITED
---------------	-------------

### Protecção Ambiental

<b>Embalagens de papel e cartão</b>	Espalmar e colocar no ecoponto azul
<b>Embalagens plástico e metal</b>	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.