

FICHA TÉCNICA

+32826

CX QUADRO (2x16+1x15) 47md P90 INT



| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Dimensões LxAxP (mm) | 400x500x90 |
| EAN | 5600307033296 |
| Filas x Módulos | 2x16+1x15 |
| Aplicação | Embutida (INT) |
| Nº Tampas | 3 |
| Sistema de Fecho | 1 puxador rodar plástico P90 |
| Cor | Branco - RAL 9010 |
| Código Pautal | 85381000 |
| Peso Bruto (Kg) | 4.15 |
| Volume (m³) | 0.03 |

Observações O módulo da tampa central junto à fechadura não deve ser utilizado.

Materiais

| | |
|--------------------|--|
| Caixa base | Plástico - PSHI |
| Aro e porta | Alumínio lacado a branco |
| Chassis | Alumínio |
| BARRAMENTOS | Suporte plástico e Barramento em latão |

Protecção e Segurança

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Classe de Protecção | Classe II de Isolamento |
| Índice de Protecção IP | 54 |
| Índice de Protecção IK | 07 |
| GWT | 850°C |
| Carga Estática | 200kg/m³ |
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |

Características Eléctricas

| | |
|-------------------|------------|
| In | 63A |
| Ue | 230V/400V~ |
| Ui | 690V |
| Pde - 30K | 41W |
| Frequência | 50Hz |

Acessórios Incluídos

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Neutro | 3x(1x25mm² + 9x16mm²) |
| Nº barramentos | |
| Terra | 1x(1x25mm²+ 9x16mm²) |
| Nº barramentos | 1x(12x10mm²+ 9x16mm²) |
| Máscaras | 1x12md |
| Etiquetas Marcação | Sim |

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---------------------|------------|
| Normas | EN 62208 |
| Directiva | 2014/35/UE |
| Regulamentos | RTIEBT |

Proteção Ambiental

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal | Colocar no ecoponto amarelo |

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.