Quitérios®

safetymax®

FICHA TÉCNICA

+32834



CX QUADRO (2x20+1x19) 59md P90 INT

Dimensões LxAxP (mm)	475x500x90
EAN	5600307033319
Filas x Módulos	2x20+1x19
Aplicação	Embutida (INT)
Nº Tampas	3
Sistema de Fecho	1 puxador rodar plástico P90
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	4.6
Volume (m³)	0.035

Observações	O módulo da tampa central junto à fechadura não deve ser utilizado.

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde – 30K	46,5W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro **Nº barramentos**	4x(1x25mm² + 9x16mm²)
Terra **Nº barramentos**	2x(1x25mm² + 9x16mm²) 1x(12x10mm² + 11x16mm²)
Máscaras	1x12md
Etiquetas Marcação	Sim

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.