

FICHA TÉCNICA

+42532



CX QUADRO PRO (4x20) 80md P200 EXT

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Dimensões LxAxP (mm) | 475x875x200 |
| EAN | 5600307039823 |
| Filas x Módulos | 4x20 |
| Aplicação | Saliente (EXT) |
| Nº Tampas | 4 |
| Sistema de Fecho | 2 puxadores rodar plástico |
| Cor | Branco - RAL 9010 |
| Código Pautal | 85381000 |
| Peso Bruto (Kg) | 14.2 |
| Volume (m³) | 0.106 |

Observações Caixa com pré-rasgos na parte superior e inferior, para a fixação de placa passa-cabos.

Materiais

| | |
|--------------------------|--|
| Caixa base | Plástico - PSHI |
| Aro e porta | Alumínio lacado a branco |
| Chassis | Alumínio |
| BARRAMENTOS | Suporte plástico e Barramento em latão |
| Placa de Montagem | Chapa zincor lacada a branco |

Protecção e Segurança

| | |
|--|-------------------------|
| Classe de Protecção | Classe II de Isolamento |
| Índice de Protecção IP | 54 |
| Índice de Protecção IK | 09 |
| GWT | 850°C |
| Carga Estática | 200kg/m³ |
| Reforço da Resistência Mecânica | Sim |
| Temperatura Instalação | Mín: -25°C Máx: 55°C |

Características Eléctricas

| | |
|-------------------|------------|
| In | 250A |
| Ue | 230V/400V~ |
| Ui | 500V |
| Pde - 30K | 104W |
| Frequência | 50Hz |

Acessórios Incluídos

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Neutro | 2x(1x25mm² + 9x16mm²) |
| Nº barramentos | 2x(12x10mm² + 11x16mm²) |
| Terra | 3x(12x10mm² + 11x16mm²) |
| Nº barramentos | |

| | |
|--------------------------------|--------|
| Máscaras | 2x12md |
| Etiquetas Marcação | Sim |
| Bolsas porta documentos | Sim |
| Kit Porta Etiquetas | Sim |
| Kit de fixação | Sim |

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Normas | EN 62208 EN 61439-3 |
| Directiva | 2014/35/UE |
| Regulamentos | RTIEBT |

Proteção Ambiental

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal | Colocar no ecoponto amarelo |

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.