





+60212

# QUADRO (2x12) 24md IP65 EXT



#### **Materiais**

Caixa base	Plástico - ASA
Aro e porta	Policarbonato transparente
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	ABS, policarbonato e fibra de vidro

### Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	65
Índice de Protecção IK	08
GWT	650°C
Temperatura Instalação	Mín: -20°C Máx: 70°C

### **Características Eléctricas**

In	63A
Ue	400V
Ui	500V
Pde - 30K	24W
Frequência	50Hz

#### **Acessórios Incluídos**

Neutro	2v/10v16mm²)
Nº barramentos	2x(10x16mm²)
Terra	2x(10x16mm²)
Nº barramentos	
Máscaras	0,5x12md
Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

#### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT



# Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.