

FICHA TÉCNICA

0014500310



CX CCT SMX CORTE GERAL 125A L400

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Dimensões LxAxP (mm) | 400X375X200 |
| Sistema de Fecho | Fechadura triangular plástica |
| Cor | Cinza - RAL 7035 |
| Código Pautal | 85371099 |
| Peso Bruto (Kg) | 8.5 |
| Volume (m³) | 0.03696 |

Observações Este produto é fornecido exclusivamente como parte integrante de um conjunto equipado e ensaiado, garantindo o cumprimento das normas aplicáveis.

Materiais

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Caixa base | Plástico - PSHI |
| Aro e porta | Alumínio lacado a cinza |

Protecção e Segurança

| | |
|--|-------------------------|
| Classe de Protecção | Classe II de Isolamento |
| Índice de Protecção IP | 43 |
| Índice de Protecção IK | 09 |
| GWT | 850°C |
| Carga Estática | 200kg/m3 |
| Reforço da Resistência Mecânica | Sim |
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |

Características Eléctricas

| | |
|-------------------------|------------|
| In | 125A |
| Ue | 230V/400V~ |
| Ui | 500V |
| Grau de poluição | 3 |
| Frequência | 50Hz |
| Icc (kA) | 10kA |

Acessórios Incluídos

| | |
|--------------------------------|-----|
| Bolsas porta documentos | Sim |
|--------------------------------|-----|

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|--|----------------|
| Normas | EN IEC 61439-2 |
| Directiva | 2014/35/EU |
| Especificações Distribuidor Energia | DIT-C14-140/N |
| Regulamentos | RTIEBT |

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão

Espalmar e colocar no ecoponto azul

Embalagens plástico e metal

Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.