

FICHA TÉCNICA
0014500316
CAJA CCT SMX C/INTERR SECC 400A L550


Dimensiones	550x375x200
LxAxP (mm)	
Sistema de Bloqueo	Cerradura triangular plastica
Color	Gris - RAL 7035

Observaciones Este producto se suministra exclusivamente como parte integrante de un conjunto equipado y probado, garantizando el cumplimiento de las normas aplicables.

Materiales

Envolvente	Plastico - PSHI
Marco y Puerta	Aluminio lacado

Protección y Seguridad

Clases de Aislamiento	Clase II de Aislamiento
Índice de Protección IP	43
Índice de Protección IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Refuerzo de la Resistencia Mecánica	Sim
Temperatura de Instalación	Mín: -5°C Máx: 40°C

Características Eléctricas

In	400A
Ue	230V/400V~
Ui	500V
grado de contaminación	3
Frecuencia	50Hz
Icc (kA)	10kA

Accesorios Incluidos

Bolsa de documentos	Sim
----------------------------	-----

Documentación Normativa

Estándares	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/EU
	DIT-C14-140/N
Regulaciones	RTIEBT

Nota: La imagen puede no corresponder al código del producto presentado. Consulte las especificaciones técnicas.