

FICHA TÉCNICA**00145432****CX QUADRO CCT (2X16) 32md P200 C/RRM EXT**

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensões LxAxP (mm) | 400x375x200 |
| Sistema de Fecho | Puxador rodar plástico |
| Cor | Cinza - RAL 7035 |
| Observações | Caixas fabricadas com revestimento metálico, aumentando Reforço da Resistência Mecânica, e lacadas a cinza. |

Materiais

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Caixa base | Plástico - PSPI |
| Aro e porta | Alumínio lacado a cinza |

Protecção e Segurança

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Classe de Protecção | Classe II de Isolamento |
| Índice de Protecção IP | 43 |
| Índice de Protecção IK | 09 |
| GWT | 850°C |
| Carga Estática | 200kg/m ³ |
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |

Características Eléctricas

| | |
|-------------------------|------------|
| Ue | 230V/400V~ |
| Ui | 500V |
| Grau de poluição | 3 |
| Frequência | 50Hz |

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---------------------|------------|
| Normas | EN 62208 |
| Directiva | 2014/35/EU |
| Regulamentos | RTIEBT |

Protecção Ambiental

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal | Colocar no ecoponto amarelo |

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.